



Marktübersicht Wandverkleidungssysteme

		
Anbieter	Artweger	Duscholux
Systemname	Artwall	PanElle
Erhältlich seit	2012	2014
Materialien: a. Platten b. Profile c. Unterkonstruktion	a: Hochdruck-Laminat (HPL) b: Aluminium c: Hartschaum	a. PVC-Hartschaumträgerplatten b. Aluminium eloxiert
Jahre Garantie	5 Jahre	2 Jahre
Montageschulung	ja	ja
Preis je Laufmeter Eckprofil (Bruttopreis)	Eckprofil außen 15 €/lfm Eckprofil innen 19,62€ /lfm	15 €/lfm
Preis je m² Plattenmaterial für Handwerker (Bruttopreis)	ca. 212 €/m²	198 €/m²
Aufmaß-Service	ja	ja
Maximale Plattengröße	2570 x 1300 mm	1500 x 2500 mm
Anpassen auf der Baustelle möglich (wenn ja, womit?)	Handkreissäge, Stichsäge, Lochsäge	Tauchsäge
Gewicht je m²	6 kg	13 kg
Materialstärken in mm	8 mm	6 mm/11 mm
Spezialkleber notwendig	ja	ja
Wird die Sanierungslösung der Badezimmer-Abdichtungsnorm 18534 gerecht?	normgerechte Abdichtung muss unabhängig vom Plattensystem direkt an der Wand erfolgen	mitlieferbares Dichtsystem notwendig
Montagekit lieferbar (Klebermengen pro m² vorkonfektioniert)	nein	ja
Farben (Farbauswahl/Farbsysteme)	weiß matt, weiß glänzend, weiß Dekor, sand matt, dunkelgrau glänzend, Schiefer, braun matt, silbergrau glänzend, Eiche hell, Beton, Bordeaux glänzend, Kirsche hell, Rost, schwarz Dekor, Ahorn, Canyon	12 Standardfarben glänzend, 6 Trenddekorplatten matt mit haptischer Oberfläche, 4 Natursteinoberflächen, 3 Designoberflächen glänzend Sonderfarben nach Wunsch (RAL-Farben)
Fotomotive (vorgegeben/individuell)	nein	individuelle Fotos mit mind. 300 dpi, 6 vorgegebene Fotos beleuchtet oder individuelle Fotos beleuchtet
Oberflächenimitationen/Struktur	keine	ja
Durchschnittliche Montagedauer für einen Duschplatz (bei fertiger Unterkonstruktion)	3 Stunden	4 Stunden
Online-Montageservice (-videos) vorhanden	ja	ja
Sind Vorkehrungen für thermische Ausdehnung erforderlich?	nein	ja
Schutzbeschichtung (kalk-/wasserabweisend)	nein, nicht nötig	ja
Vollflächige Verklebung notwendig (möglich)	vollflächige Verklebung	wird vollflächig verklebt
Lieferzeit	1 Woche	Standard 1 Woche ab Werk, Sonder- und Fotodruck 4 bis 5 Wochen ab Werk

		
HSK	HSK	Hüppe
RenoDeco	RenoVetro	EasyStyle
2014	2012	2017
a: Aluverbundplatte mit Digitaldruck b: Aluminium	a: PMMA-Kunststoff b: Aluminium	a: Aluminiumverbundplatte b: Aluminiumprofile c: geklebt mit 2-Komponenten-PU-Kleber oder doppelseitigem Klebeband und Silikon
Material- und Druckfehler: 10 Jahre mit 20 Jahren Nachkaufgarantie	Materialfehler: 10 Jahre mit 20 Jahren Nachkaufgarantie	5 Jahre
ja, im Werk und beim Kunden vor Ort	ja, im Werk und beim Kunden vor Ort	ja
19 €/lfm	19 €/lfm	27 €/lfm
136 €/m ²	156 €/m ²	169 €/m ²
ja	ja	nein
1500 x 2550 mm	1620 x 2550 mm	1500 x 2550 mm
mit handelsüblichem Werkzeug wie Handkreissäge, Stich-/Tauchsäge, Lochsäge, Spiralbohrer, Multifunktionsbohrer, Handoberfräse	mit handelsüblichem Werkzeug wie Handkreissäge, Stich-/Tauchsäge, Lochsäge, Multifunktionsbohrer, Kegelbohrer, Kegelsenker, Stufenbohrer (empfohlene Werkzeuggeometrien berücksichtigen)	mit Tauchsäge und Führungsschiene oder Stichsäge
4 kg	5 kg	3,8 kg
3 mm	4 mm	3 mm
handelsübliche Kleber gemäß Empfehlung	ja	ja, 2-Komponenten-PU-Kleber
Designplatten sind eine Schutz- und Schwall-schicht. Die Bauwerksabdichtung ist unter den Designplatten durchzuführen	Designplatten sind eine Schutz- und Schwall-schicht. Die Bauwerksabdichtung ist unter den Designplatten durchzuführen	ja, ist möglich mit Hüppe-Abdichtungssystem
ja, drei mögliche Kleber (vorkonfektioniert) zur Auswahl	ja, zwei mögliche Kleber (vorkonfektioniert) zur Auswahl	ja
Auswahl zwischen Stein-, Fliesen-, Holz-, Metall- und Betondekoren sowie Unifarben in unterschiedlichen Farbwelten und Oberflächen (matt strukturiert und hochglänzend)	Auswahl zwischen 7 Unifarben	7 Profilarben 25 Wandverkleidungsdekore
ja, Auswahl zwischen vorgegebenen Standard-Fotomotiven aus der HSK-Bilddatenbank oder individuellem Fotodruck	nein	ja, individuell Dekor „on demand“
Strukturoberfläche – Steinstruktur – Holzstruktur – Struktur geperlt	glasähnliche Optik, sehr feine, glatte Oberfläche	Stein- oder Holzoptik
Zuschneiden, Verarbeiten, Verkleben, je nach Aufwand ca. 60 bis 120 min. pro Platte	Zuschneiden, Verarbeiten, Verkleben, je nach Aufwand ca. 60 bis 120 min. pro Platte	3 bis 5 Stunden je nach Größe
ja	ja	ja, auf YouTube
nein	wird empfohlen	nein
gehärteter Schutzlack	gehärteter Schutzlack	ja
mit dem Material sind große Flächen in gestoßenen Einheiten möglich	aufgrund der Ausdehnung werden Verbindungs-profile empfohlen	ja, eine vollflächige Verklebung ist empfohlen.
Standarddekore: ab Lager Individualdruck: bis zu 3 Wochen ab Motivfreigabe	ab Lager	5 Tage ab Werk

Marktübersicht Wandverkleidungssysteme



		
Anbieter	Palme	Palme
Systemname	Re-Cover	Re-Flair
Erhältlich seit	2018	2015
Materialien: a. Platten b. Profile c. Unterkonstruktion	a: 6 mm Aludibond b: Aluminium	a: 6 mm Acrylglas b: Aluminium
Jahre Garantie	k.A.	k.A.
Montageschulung	ja	ja
Preis je Laufmeter Eckprofil (Bruttopreis)	ab Listenpreis 23 €/l/m	ab Listenpreis 23 €/l/m
Preis je m² Plattenmaterial für Handwerker (Bruttopreis)	ab Listenpreis 270 €/m²	ab Listenpreis 220,50 €/m²
Aufmaß-Service	ja	ja
Maximale Plattengröße	1500 x 3050 mm	1600 x 2000 mm bzw. 1400 x 2500 mm
Anpassen auf der Baustelle möglich (wenn ja, womit?)	mit handelsüblichen Geräten und Werkzeugen	mit handelsüblichen Geräten und Werkzeugen
Gewicht je m²	k.A.	k.A.
Materialstärken in mm	6 mm	6 mm
Spezialkleber notwendig	ja	ja
Wird die Sanierungslösung der Badezimmer-Abdichtungsnorm 18534 gerecht?	ja	ja
Montagekit lieferbar (Klebermengen pro m² vorkonfektioniert)	ja	ja
Farben (Farbauswahl/Farbsysteme)	es stehen zahlreiche Motive zur Auswahl	Weiß, Latte, Anthrazit
Fotomotive (vorgegeben/individuell)	auf Anfrage	individuell
Oberflächenimitationen/Struktur	glatt	glatt
Durchschnittliche Montagedauer für einen Duschplatz (bei fertiger Unterkonstruktion)	ca. 1,5 Stunden	ca. 1,5 Stunden
Online-Montageservice (-videos) vorhanden	ja	ja
Sind Vorkehrungen für thermische Ausdehnung erforderlich?	nein	nein
Schutzbeschichtung (kalk-/wasserabweisend)	ja (optional)	nein
vollflächige Verklebung notwendig (möglich)	nein	nein
Lieferzeit	72 Stunden	72 Stunden

 Bild: Repabad	 Bild: Schedel	 Bild: Vigour
Repabad	Schedel	Vigour
Jura und Granit	Multistar Vision Plus	Individual Wandverkleidung Resopal
2015 und 2018	2016	2016
a: Mineralguss	a: co-extrudiertes Glaslaminat	a: Oberfläche aus HPL (Resopal) b: Aluminiumprofil
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
nein	ja	ja
-	16 €/lfm	16,90 €/lfm
Jura ab 208,33 €/m ² Granit 192 €/m ²	185 €/m ²	171 €/m ²
nein	ja	nein
2000 x 1000 mm/2200 x 1200 mm (Jura) 2200 x 1100 mm (Granit)	2800 x 1250 mm	1300 x 2550 mm
Kreis-, Stichsäge, Winkelschleifer mit Trennscheibe, Bohrmaschine, Akkuschauber	ja	Handkreissäge und Stichsäge (handelsübliches Werkzeug)
9 kg (Jura) 11 kg (Granit)	4,75 kg	6 kg
6 mm (Jura) 9 mm (Granit)	4 mm	7,8 mm
ja, Montagekleber für Mineralguss	ja	ja
nein, Abdichten der Wand nach Norm erforderlich	ja	ja, bei entsprechender Vorarbeit mit handelsüblichen Systemen (z. B. Trinnity-Badabdichtung)
ja	ja	ja, Kartuschenware
Weiß, Anthrazit, Cappuccino, Schoko, Zement,	12 Farben	eigene Kollektion mit 35 Farben (Uni-, Holz-, Stein-, und Fantasiedekore
nein	nein	ja
Schieferoptik (Jura) Steinoptik (Granit)	nein	ja, entsprechend dem Dekor
-	3 Stunden	3 bis 4 Stunden
nein	ja	ja
nein, wenn von Repabad empfohlener Montagekleber eingesetzt wird	ja	nein
kratzfeste antibakterielle Oberfläche	ja	ja, HPL-Oberfläche nach EN 438
ja	Raupentechnik ca. 50 mm Abstand	nein, aber möglich
Lagerware	sofort lieferfähig	15 Dekore im Handel lagermäßig, Bestellware 15 Werktage, Motivdruck ca. 4 bis 6 Wochen